



Komplettfreiläufe FP 437 Z









Artikelnummer 300674

Komponenten

Freilauf Einbauelement FE 400 Z

· Laufringe Wälzlagerstahl, gehärtet und geschliffen

Innenring Presssitz
Außenring Presssitz
· Kugellager integriert
· Rollenlager integriert

Kennwerte

Ø Welle d: 25 mm
Ø Nabe D: 41 mm
Einbaubreite B: 27 mm
Drehmoment M_{nenn}: 160 Nm
Klemmkörperanzahl: 35

Schmierung

Öl- oder Fettschmierung

Korrosionsgeschützt geliefert Betriebsbereite Fettfüllung auf Anfrage.

Montage

Einbautoleranzen

Welle h5; Nabe H6

Anschlussteile

Härten und Schleifen der Anschlussteile nicht erforderlich. Anschlussteile im Bereich des Freilaufsitzes sowie die Freilaufringe vor dem Einpressen gründlich reinigen (fettfrei).

Lagerung

Der Freilauf ist gelagert.

Eine zusätzliche Lagerung der Anschlussteile ist nicht erforderlich.

Einpressdruck

Der Einpressdruck darf nicht über die Kugeln erfolgen.

Klemmrichtung

Der Markierungspfeil am Innenring kennzeichnet die Klemmrichtung des Innenrings.