

Komplettfreiläufe FPD 442 Z



Artikelnummer 300697

Komponenten

Freilauf

- Laufringe
- Innenring
- Außenring
- Kugellager
- Rollenlager
- Schmierung
- Dichtung

Einbauelement FE 400 Z

Wälzlagerstahl, gehärtet und geschliffen
Presssitz
Presssitz
integriert
RL 400
Lebensdauer-Öl-Schmierung
GMN Runddichtung

Kennwerte

Ø Welle d:	30 mm
Ø Nabe D:	46 mm
Einbaubreite B:	34 mm
Drehmoment M_{nenn} :	208 Nm
Klemmkörperanzahl:	40
Drehzahl n_{max} :	1500 U/min
Gewicht:	0.19 kg
Tragzahl C_{dyn} :	10247 N
Tragzahl C_{stat} :	10708 N
Betriebstemperatur:	max. 100°C

Schmierung

Lebensdauer-Öl-Schmierung

Montage

Einbautoleranzen

Welle h5; Nabe H6

Anschlusssteile

Härten und Schleifen der Anschlusssteile nicht erforderlich.
Anschlusssteile im Bereich des Freilaufsitzes sowie die Freilaufringe vor dem Einpressen gründlich reinigen (fettfrei).

Lagerung

Der Freilauf ist gelagert.
Eine zusätzliche Lagerung der Anschlusssteile ist nicht erforderlich.

Einpressdruck

Der Einpressdruck darf nicht über die Kugeln erfolgen.

Klemmrichtung

Der Markierungspfeil am Innenring kennzeichnet die Klemmrichtung des Innenrings.

