

# Komplettfreiläufe FPD 432 M



Artikelnummer 306518

## Komponenten

### Freilauf

- Laufringe
- Innenring
- Außenring
- Kugellager
- Rollenlager
- Schmierung
- Dichtung

### Einbauelement FE 400 M

Wälzlagerstahl, gehärtet und geschliffen  
Presssitz  
Presssitz  
integriert  
RL 400  
Lebensdauer-Öl-Schmierung  
GMN Runddichtung

## Kennwerte

Ø Welle d:	20 mm
Ø Nabe D:	36 mm
Einbaubreite B:	34 mm
Drehmoment $M_{nenn}$ :	133 Nm
Klemmkörperanzahl:	30
Drehzahl $n_{max}$ :	1800 U/min
Gewicht:	0.12 kg
Tragzahl $C_{dyn}$ :	8104 N
Tragzahl $C_{stat}$ :	7241 N
Betriebstemperatur:	max. 100°C

## Schmierung

Lebensdauer-Öl-Schmierung

## Montage

### Einbautoleranzen

Welle h5; Nabe H6

### Anschlusssteile

Härten und Schleifen der Anschlusssteile nicht erforderlich.  
Anschlusssteile im Bereich des Freilaufsitzes sowie die Freilaufringe vor dem Einpressen gründlich reinigen (fettfrei).

### Lagerung

Der Freilauf ist gelagert.  
Eine zusätzliche Lagerung der Anschlusssteile ist nicht erforderlich.

### Einpressdruck

Der Einpressdruck darf nicht über die Kugeln erfolgen.

### Klemmrichtung

Der Markierungspfeil am Innenring kennzeichnet die Klemmrichtung des Innenrings.

