

Spindelkugellager HY KH 61905 E TA P4+

06.05.2024



Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY KH 61905 E TA
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	61905
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	25 x 42 x 9 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 2150 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 4100 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 81 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 53250 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{öl}$: 71000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 35 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 58 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 100 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 84 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 200 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 109 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 150 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 25 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_7 : 32.1 mm
Außendurchmesser	D: 42 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 33.4 mm
Breite	B: 9 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 36.2 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 3.969 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 0.3 mm
Kugelanzahl	Z: 19	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 0.3 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 27.1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 40.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 30.6 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 37.5 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : 30 mm	Gewicht	m: 0.039 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.