

Spindelkugellager HY S 6213 C TA P4+

06.05.2024



Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 6213 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6213
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ auf Anfrage
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	65 x 120 x 23 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 59500 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 72500 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 2251 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 17250 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{öl}$: 23000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 370 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 105 N/μm
Vorspannung Mittel	M: 1110 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 172 N/μm
Vorspannung Schwer	S: 2220 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 242 N/μm
Federvorspannung	Ff: 2450 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 65 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_1 : 88.3 mm
Außendurchmesser	D: 120 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 92.5 mm
Breite	B: 23 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 102.3 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 15.875 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a max}$: 1.5 mm
Kugelanzahl	Z: 16	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b max}$: 1 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 min}$: 1.5 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b min}$: 74.5 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 min}$: 1.1 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b max}$: 112.7 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 82.8 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 108.6 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.87 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 15°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.