

Spindelkugellager HY S 6000 E TXM P4+

06.05.2024



Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 6000 E TXM
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6000
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	10 x 26 x 8 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 2420 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 5250 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 92 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 75000 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 100000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 45 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 49 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 130 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 73 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 260 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 97 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 170 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 10 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 16.5 mm
Außendurchmesser	D: 26 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 18 mm
Breite	B: 8 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 21.4 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 4.762 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 0.3 mm
Kugelanzahl	Z: 10	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 0.3 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 12.6 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 24.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 14.7 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 22.9 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.016 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.