Spindelkugellager HY S 619/5 C TA P4+

25.04.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 619/5 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	619/5
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	5 x 13 x 4 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	415 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	1200 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	16 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	180000 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	240000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	6 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	7 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	18 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	12 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	36 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	17 N/µm
Federvorspannung	Ff:	15 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	5 mm
Außendurchmesser	D:	13 mm
Breite	B:	4 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	2.381 mm
Kugelanzahl	Z:	8
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.2 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.2 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	7.1 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	8.1 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	8.9 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	10.7 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.2 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.2 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	6.3 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	12 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	11.3 mm
Gewicht	m:	0.002 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.