

# Spindelkugellager S 61904 C TXM P4+

06.05.2024



## Komponenten

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Lagerbezeichnung:      | S 61904 C TXM  |
| Lagerbauform:          | S              |
| Baureihe / Größe:      | 61904          |
| Kugelwerkstoff:        | Stahl 100Cr6   |
| Käfig:                 | TXM            |
| Genauigkeit:           | P4+            |
| Hauptmaße [d x D x B]: | 20 x 37 x 9 mm |

## Lastdaten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Stat. Tragzahl          | $C_{0r}$ : 4600 N          |
| Dyn. Tragzahl           | $C_r$ : 7250 N             |
| Ermüdungsgrenzbelastung | $C_U$ : 239 N              |
| Drehzahlgrenze          | $n_{Fett}$ : 45000 1/min   |
| Drehzahlgrenze          | $n_{öl}$ : 60000 1/min     |
| Vorspannung Leicht      | L: 35 N                    |
| Axiale Steifigkeit      | $C_{ax}$ : 26 N/μm         |
| Vorspannung Mittel      | M: 110 N                   |
| Axiale Steifigkeit      | $C_{ax}$ : 43 N/μm         |
| Vorspannung Schwer      | S: 220 N                   |
| Axiale Steifigkeit      | $C_{ax}$ : 60 N/μm         |
| Federvorspannung        | Ff: 260 N (für $n_{max}$ ) |

## Geometriedaten

|   |                        |   |                         |
|---|------------------------|---|-------------------------|
| Bohrungsdurchmesser                       | d: 20 mm               | Durchmesser für Öleinspritzung            | $d_T$ : 26.9 mm         |
| Außendurchmesser                          | D: 37 mm               | Teilkreisdurchmesser                      | $d_m$ : 28.5 mm         |
| Breite                                    | B: 9 mm                | Innendurchmesser Außenring                | $D_1$ : 31.9 mm         |
| Kugeldurchmesser                          | $D_w$ : 4.762 mm       | Kantenradius Umbauteil                    | $r_{a max}$ : 0.3 mm    |
| Kugelanzahl                               | Z: 15                  | Kantenradius Umbauteil (offene Seite)     | $r_{b max}$ : 0.3 mm    |
| Kantenabstand                             | $r_{1,2 min}$ : 0.3 mm | Innenring Anschlussdurchmesser            | $d_{a,b min}$ : 22.5 mm |
| Kantenabstand, offene Seite               | $r_{3,4 min}$ : 0.3 mm | Außenring Anschlussdurchmesser            | $D_{a,b max}$ : 35.1 mm |
| Außendurchmesser Innenring                | $d_1$ : 25.1 mm        | Innendurchmesser Außenring (offene Seite) | $D_2$ : 33.3 mm         |
| Außendurchmesser Innenring (offene Seite) | $d_2$ : -              | Gewicht                                   | m: 0.034 kg             |
|   |                        | Berührungswinkel (Kontaktwinkel)          | Alpha 0: 15°            |



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.