

Labyrinthdichtung aus Kunststoff

Bauform SA



SA 70 X 125 X 15

Artikelnummer 301923



Technische Daten

Werkstoff:	Hochwertiges Polyoxymethylen (POM)
Innendurchmesser d:	70 mm
Außendurchmesser D:	125 mm
Einbaubreite B:	15 mm
Dichtspalt:	Konisch
Axialspiel S_{ax}^* :	0.8 mm
Spaltdurchmesser e_1 :	96 mm
Spaltdurchmesser e_2 :	112 mm
Drehzahlgrenze:	12300 U/min
Gewicht:	0.1669 kg
Betriebstemperatur t:	-40° - 60°C

*gesamte Beweglichkeit von einer Endposition zur Anderen

Die Bauform SA weist eine integrierte Nut auf, durch die, bei starker und direkter Spritzbeaufschlagung, eingedrungene Flüssigkeiten über eine Abflussnut rückgeführt werden.

Axialspiel:



Montage


I: Länge (Anfasung von Welle und Gehäuse) in Abhängigkeit von Breite B: I = 0,1 x B

Bauteiltoleranzen

Umgebungsstruktur (Anschlusssteile)

Gehäuse: H7 / Welle: h7

Oberflächengüte: Rz ≤ 16 µm; Ra ≤ 3,2 µm



Der größere Spaltdurchmesser e_2 muss zur Seite der Beaufschlagung zeigen

Die Abflussnut bei der Bauform SA muss "unten" positioniert werden.