

Komplettfreiläufe FP 427 M



Artikelnummer 300663

Komponenten

Freilauf	Einbauelement FE 400 M
· Laufringe	Wälzlagerstahl, gehärtet und geschliffen
Innenring	Presssitz
Außenring	Presssitz
· Kugellager	integriert
· Rollenlager	integriert


Kennwerte

Ø Welle d:	15 mm
Ø Nabe D:	31 mm
Einbaubreite B:	27 mm
Drehmoment M_{enn} :	94 Nm
Klemmkörperanzahl:	25
Drehzahl n_{max} :	7400 U/min
Gewicht:	0.085 kg
Tragzahl C_{dyn} :	7679 N
Tragzahl C_{stat} :	6397 N
Betriebstemperatur:	max. 140°C

Schmierung

Öl- oder Fettschmierung

Korrosionsschutz geliefert
Betriebsbereite Fettfüllung auf
Anfrage.



Montage

Einbautoleranzen

Welle h5; Nabe H6

Anschlusssteile

Härten und Schleifen der Anschlusssteile nicht erforderlich.
Anschlusssteile im Bereich des Freilaufsitzes sowie die Freilaufringe
vor dem Einpressen gründlich reinigen (fettfrei).

Lagerung

Der Freilauf ist gelagert.
Eine zusätzliche Lagerung der Anschlusssteile ist nicht erforderlich.

Einpressdruck

Der Einpressdruck darf nicht über die Kugeln erfolgen.

Klemmrichtung

Der Markierungspfeil am Innenring kennzeichnet die Klemmrichtung
des Innenrings.

