



Komplettfreiläufe FN 453 Z









Artikelnummer 300719

Komponenten

Freilauf Einbauelement FE 400 Z

Laufringe Wälzlagerstahl, gehärtet und geschliffen
 Innenring Passfedernut nach DIN 6885, Bl.1

Toleranz: P9 mit Rückenspiel

Außenring Presssitz

Kugellager integriert

Rollenlager RL 400

Kennwerte

Ø Welle d: 25 mm
Ø Nabe D: 58 mm
Einbaubreite B: 27 mm
Drehmoment M_{nenn}: 314 Nm
Klemmkörperanzahl: 50

Schmierung

Öl- oder Fettschmierung

Korrosionsgeschützt geliefert

Betriebsbereite Fettfüllung auf Anfrage.

Montage

Einbautoleranzen

Welle js6 (k5); Nabe H6

Anschlussteile

Härten und Schleifen der Anschlussteile nicht erforderlich. Anschlussteile im Bereich des Freilaufsitzes sowie die Freilaufringe vor dem Einpressen gründlich reinigen (fettfrei).

Lagerung

Der Freilauf ist gelagert.

Eine zusätzliche Lagerung der Anschlussteile ist nicht erforderlich.

Einpressdruck

Der Einpressdruck darf nicht über die Kugeln erfolgen.

Klemmrichtung

Der Markierungspfeil am Innenring kennzeichnet die Klemmrichtung des Innenrings.