

# Spindelkugellager HY KH 6003 E TXM P4+

09.05.2024



## Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY KH 6003 E TXM
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	6003
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	17 x 35 x 10 mm

## Lastdaten

Stat. Tragzahl	$C_{0r}$ : 1620 N
Dyn. Tragzahl	$C_r$ : 3600 N
Ermüdungsgrenzbelastung	$C_U$ : 62 N
Drehzahlgrenze	$n_{Fett}$ : 69750 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{öl}$ : 93000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 30 N
Axiale Steifigkeit	$C_{ax}$ : 47 N/ $\mu$ m
Vorspannung Mittel	M: 90 N
Axiale Steifigkeit	$C_{ax}$ : 70 N/ $\mu$ m
Vorspannung Schwer	S: 180 N
Axiale Steifigkeit	$C_{ax}$ : 90 N/ $\mu$ m
Federvorspannung	Ff: 120 N (für $n_{max}$ )

## Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 17 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	$d_7$ : 24.2 mm
Außendurchmesser	D: 35 mm	Teilkreisdurchmesser	$d_m$ : 25.6 mm
Breite	B: 10 mm	Innendurchmesser Außenring	$D_1$ : 28.4 mm
Kugeldurchmesser	$D_w$ : 3.969 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a max}$ : 0.3 mm
Kugelanzahl	Z: 15	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b max}$ : 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 min}$ : 0.3 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b min}$ : 19.2 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 min}$ : 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b max}$ : 33.4 mm
Außendurchmesser Innenring	$d_1$ : 22.7 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	$D_2$ : 29.6 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	$d_2$ : 22 mm	Gewicht	m: 0.037 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.