# HSX 170 - 18000/34




## TECHNISCHE DATEN




## PASSBOHRUNG MIT PLANANLAGE




## OPTION WINKELSTECKER




Es gelten die aktuell im Internet zur Verfügung gestellten Daten.
Weitere und detaillierte Angaben im GMN Katalog 2508.

| Technische Daten | | | HSX 170 - 18000/34 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ø Spindelhülse | A | [mm] | 170 | | |
| Drehzahl max. | $n_{max}$ | [$min^{-1}$] | 18000 | | |
| Lager ø vorne | $W_1$ | [mm] | 70 | | |
| **Werkzeugschnittstelle** | | | D 36/68 | | |
| ø Plananlage | W | [mm] | 68 | | |
| **Steifigkeit statisch** | | | | | |
| axial | $C_{ax}$ | [N/µm] | 135 | | |
| radial | $C_{rad}$ | [N/µm] | 262 | | |
| **Motorausführung** | | | 200 V | 350 V | 460 V |
| Frequenz max. | $f_{max}$ | [Hz] | 600 | | |
| Umrichternennsp.[1)] | | [V] | 200 | 350 | 460 |
| Leistung | $P_{S1}$ | [kW] | 29 | | |
| Drehmoment | $M_{S1}$ | [Nm] | 25,2 | | |
| ... bei Drehzahl | n | [$min^{-1}$] | 11000 | | |
| Strom | $I_{S1}$ | [A] | 117 | 67 | 51 |
| Leistung | $P_{S6-60\%}$ | [kW] | 34 | | |
| Drehmoment | $M_{S6-60\%}$ | [Nm] | 29,5 | | |
| ... bei Drehzahl | n | [$min^{-1}$] | 11000 | | |
| Strom | $I_{S6-60\%}$ | [A] | 137 | 78 | 59 |

| Elektrischer Anschluss | | | |
|---|---|---|---|
| Steckertyp | D350 | MAC | MAC |
| Gerade Steckerverbindung | + | + | + |
| Winkelsteckverbindung | o | o | o |
| Festes Kabel XXm | o | o | o |
| **Kühlmittel durch die Welle** | | | |
| Niederdruck (du) | - | | |
| Hochdruck (dh) | x | | |
| **Sensorik** | | | |
| Drehwinkelgeber | x | | |
| Drehzahlsensor | + | | |
| **Gehäuse** | | | |
| Zylindrische Hülse | + | | |
| Zylindrische Hülse mit Flansch | o | | |
| Blockgehäuse | x | | |
| Sperrluftabdichtung | o | | |

[1)] Minimal erforderliche Ausgangsspannung des Frequenzumrichters.

+ Standard
o Option
x Auf Anfrage




Bestellbezeichnung:
HSX 170 - 18000/34
R für Rechtslauf, L für Linkslauf
+ gewünschte Optionen

# HSX 170 - 18000/34

## Schleifdorne

GMN fertigt Schleifdorne mit hoher Rund- und Planflächengenauigkeit für alle lieferbaren GMN Schleifdornaufnahmen.

ABB. 1: GEKITTET (KI)




ABB. 2: MIT PASSSCHRAUBE (PS)




ABB. 3: FÜR SCHLEIFSCHEIBEN AUF GEWINDESTIFT (PL)*




PASSLOCH ZU ABB. 2 UND 3




| $d_1$ | M | $L_5$ | $L_6$ |
|---|---|---|---|
| 4 | M3 | 5 | 8 |
| 6 | M5 | 7 | 11 |
| 8 | M6 | 9 | 12 |
| 10 | M8 | 12 | 14 |
| 13 | M12 | 13 | 17 |

| Schnittstelle | K [mm] | H [mm] | Schleifscheibe E x F [mm] | G [mm] | Schleifscheiben-befestigung | $H_O$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 36/68 | 32 | 63 | 50 x 40 | 20 | MU | 15 |
| | 40 | 80 | 63 x 40 | 25 | MU | |
| | 56 | 125 | 100 x 40 | 36 | MU | |

Bestellbezeichnung:
[Dorn ø K] x [Dornlänge H] - [Schleifscheiben ø G] x [Schleifscheibenbreite F] [Schnittstelle] [Dornbefestigung]
Beispiel: Schleifdorn 16 x 40 - 10 x 25 D16/28 PS

## Schmieraggregat

Das elektronisch gesteuerte Schmieraggregat PRELUB ist optimal auf Öl-Luft-geschmierte GMN Spindeln abgestimmt und ein Garant für eine lange Lebensdauer.

## Kühlaggregate

GMN Kühlaggregate gewährleisten eine präzise regulierbare Temperatur- und Mengenabgabe des Kühlmediums und erzielen gleichbleibend niedrige Betriebstemperaturen.

## Kabel und Stecker

Auf Anfrage sind konfektionierte Kabel mit B048-, B049-, GA-, MAC-, D500- und STK-Stecker erhältlich. Für die elektrische Spindel-Umrichter-Verbindung liefert GMN schleppkettentaugliche und UL/CSA-approbierte Elektrokabel.