



UHS 100 - 120000/3.5




TECHNISCHE DATEN



INNENKEGEL MIT PLANANLAGE



OPTION WINKELSTECKER



Es gelten die aktuell im Internet zur Verfügung gestellten Daten.
Weitere und detaillierte Angaben im GMN Katalog 2508.

Technische Daten

Spindelhülse- $\varnothing$	A	[mm]
Drehzahl max.	$n_{\max}$	$[\text{min}^{-1}]$
Lager $\varnothing$ vorne	W_1	[mm]
Werkzeugschnittstelle		
Plananlage- $\varnothing$	W	[mm]
Steifigkeit statisch		
axial	C_{ax}	$[\text{N}/\mu\text{m}]$
radial	C_{rad}	$[\text{N}/\mu\text{m}]$
Motorausführung		
Frequenz max.	$f_{\max}$	[Hz]
Umrichternennsp. ¹⁾		[V]
Leistung	P_{S1}	[kW]
Drehmoment	M_{S1}	[Nm]
... bei Drehzahl	n	$[\text{min}^{-1}]$
Strom	I_{S1}	[A]
Leistung	$P_{S6-60\%}$	[kW]
Drehmoment	$M_{S6-60\%}$	[Nm]
... bei Drehzahl	n	$[\text{min}^{-1}]$
Strom	$I_{S6-60\%}$	[A]

Elektrischer Anschluss

Steckertyp
Gerade Steckerverbindung
Winkelsteckverbindung
Festes Kabel XXm

Niederdruck (du)
Hochdruck (dh)

Drehwinkelgeber
Drehzahlsensor

Zylindrische Hülse
Zylindrische Hülse mit Flansch
Blockgehäuse
Sperrluftabdichtung


1) Minimal erforderliche Ausgangsspannung des Frequenzumrichters.

- + Standard
- o Option
- x Auf Anfrage

UHS 100 - 120000/3.5

100		
120000		
17		
U 09/16		
16		
48		
29		
200V	350V	-
2000		
200V	350V	-
3		
0,239		
120000		
14	8,2	-
3,5		
0,279		
120000		
17	9,5	-

Minimal erforderliche	P [Kw]	M [Nm]
-----------------------	--------	--------



Bestellbezeichnung: — M 56-
+ UHS 100 - 120000/3.5
R für Rechtslauf, L für Linkslauf
+ gewünschte Optionen

UHS 100 - 120000/3.5



Lieferumfang

Spindeln der Reihe UHS sind grundsätzlich als komplettes System erhältlich. Der Lieferumfang beinhaltet:

- Spindel
- Frequenzumformer (inklusive Motordrossel falls erforderlich)
- Schmieraggregat
- Kabel (Spindel – Frequenzumformer) Versorgungsleitung
- Schlauchleitungen für die Öl-Luftschmierung



Frequenzumformer

minimiert die Erwärmung der hochdrehenden synchronen Motoren der UHS-Reihe, die aufgrund des geringen Rotorvolumens nur begrenzte Übertemperaturen zulassen. (auch für asynchrone Motoren geeignet.) Die erforderlichen Betriebsparameter sind bereits programmiert.



Schmieraggregat

Das elektronisch gesteuerte Schmieraggregat PRELUB ist optimal auf Öl-Luft-geschmierte GMN Spindeln abgestimmt und ein Garant für eine lange Lebensdauer.



Kabel und Schlaucheinrichtung

Jeweils 5m lang.

Optional auch in Sonderlängen lieferbar. Bitte anfragen.

Zubehör



Kühlaggregate

GMN Kühlaggregate gewährleisten eine präzise regulierbare Temperatur- und Mengenabgabe des Kühlmediums und erzielen gleichbleibend niedrige Betriebstemperaturen.