

Einbauelement FE 448 Z









Artikelnummer 300478

Komponenten

Freilauf	Einbauelement FE 400 Z
· Feder	Zugfeder (Z)
· Käfig	gestanzter Stahl/ Kunststoff (PA)
· Klemmkörper	gehärteter Wälzlagerstahl
	Startspalthöhe h_0 = 4 mm

Kennwerte

Ø Welle d:	40 mm
Ø Nabe D:	48 mm
Einbaubreite B:	12 mm
Drehmoment M_{nenn}:	248 Nm
Drehzahl n_{max}:	4300 U/min
Klemmkörperanzahl:	45
Gewicht:	0.0228 kg
Betriebstemperatur:	max. 140°C

Schmierung

Öl- oder Fettschmierung

Korrosionsgeschützt geliefert
Betriebsbereite Fettfüllung auf Anfrage.

Montage

Einbautoleranzen

Welle h5; Nabe H6

Innenring/Welle

Stahl , HRC 60^{+4} (HV 700^{+100}); Eht ≥ 1,3 mm; Rz ≤ = 2,5 µm

Außenring/Nabe

Stahl, HRC 60^{+4} (HV 700^{+100}); Eht ≥ 1,3 mm; Rz ≤ 2,5 µm

Anlaufbegrenzungen

Beidseitige Anlaufbegrenzungen erforderlich.

Anschlussteile

Härten und Schleifen der Anschlussteile erforderlich. Angefaste Wellen und Naben erleichtern die Montage

Lagerung

Freilauf-Einbauelemente sind nicht selbstzentrierend. Für die Definition des Spalts zwischen den Anschlussteilen (Innen- und Außenring) ist eine Lagerung erforderlich.