

Komplettfreiläufe FP 422 M









Artikelnummer 300655

Komponenten

Freilauf	Einbauelement FE 400 M
· Laufringe	Wälzlagerstahl, gehärtet und geschliffen
Innenring	Presssitz
Außenring	Presssitz
· Kugellager	integriert
· Rollenlager	integriert

Kennwerte

Ø Welle d:	10 mm
Ø Nabe D:	26 mm
Einbaubreite B:	27 mm
Drehmoment M_{nenn}:	60 Nm
Klemmkörperanzahl:	19
Drehzahl n_{max}:	10100 U/min
Gewicht:	0.0665 kg
Tragzahl C_{dyn}:	6013 N
Tragzahl C_{stat}:	4380 N
Betriebstemperatur:	max. 140°C

Schmierung

Öl- oder Fettschmierung

Korrosionsgeschützt geliefert
Betriebsbereite Fettfüllung auf Anfrage.

Montage

Einbautoleranzen

Welle h5; Nabe H6

Anschlussteile

Härten und Schleifen der Anschlussteile nicht erforderlich. Anschlussteile im Bereich des Freilaufsitzes sowie die Freilaufringe vor dem Einpressen gründlich reinigen (fettfrei).

Lagerung

Der Freilauf ist gelagert.
Eine zusätzliche Lagerung der Anschlussteile ist nicht erforderlich.

Einpressdruck

Der Einpressdruck darf nicht über die Kugeln erfolgen.

Klemmrichtung

Der Markierungspfeil am Innenring kennzeichnet die Klemmrichtung des Innenrings.