Spindelkugellager HY 62 6200 0 T9H P4

24.11.2026

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY 62 6200 0 T9H
Lagerbauform:	62
Baureihe / Größe:	6200
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	T9H
Deckscheibe:	2Z auf Anfrage
Genauigkeit:	P4 (HG;UP;P2 auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	10 x 30 x 9 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	1850 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	6000 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	0 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	46500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	62000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	0 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	0 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	0 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	0 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	0 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	0 N/µm
Federvorspannung	Ff:	0 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	10 mm
Außendurchmesser	D:	30 mm
Breite	B:	9 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	5.556 mm
Kugelanzahl	Z:	7
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.6 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	-
Außendurchmesser Innenring	d_1:	16 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	-
Teilkreisdurchmesser	d_m:	20 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	24.5 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.6 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	-
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	14.5 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	25.5 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	-
Gewicht	m:	0.032 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	-

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.