Spindelkugellager HY KH 6006 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY KH 6006 E TA
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	6006
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	30 x 55 x 13 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	4350 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	7800 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	165 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	42750 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	57000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	65 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	82 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	200 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	123 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	390 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	157 N/µm
Federvorspannung	Ff:	310 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	30 mm
Außendurchmesser	D:	55 mm
Breite	B:	13 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	5.556 mm
Kugelanzahl	Z:	20
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	38.1 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	36.8 mm
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	40.1 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	41.7 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	45.8 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	1 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.6 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	34.5 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	51.2 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	47.4 mm
Gewicht	m:	0.11 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.