Spindelkugellager HY S 6004 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY S 6004 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6004
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	20 x 42 x 12 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	7050 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	11700 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	267 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	43500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	58000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	100 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	89 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	300 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	136 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	600 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	182 N/µm
Federvorspannung	Ff:	510 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	20 mm
Außendurchmesser	D:	42 mm
Breite	B:	12 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	6.35 mm
Kugelanzahl	Z:	13
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.6 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	26.6 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	29 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	31 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	35.5 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.6 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	23.8 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	39.1 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	37.5 mm
Gewicht	m:	0.056 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.