# Spindelkugellager KH 61906 E TA P4+

24.11.2026



## Komponenten


| | |
|---|---|
| Lagerbezeichnung: | KH 61906 E TA |
| Lagerbauform: | KH |
| Baureihe / Größe: | 61906 |
| Kugelwerkstoff: | Stahl 100Cr6 |
| Käfig: | TA |
| Deckscheibe: | 2RZ optional (mit Befettung) |
| Genauigkeit: | P4+ |
| Hauptmaße [d x D x B]: | 30 x 47 x 9 mm |

## Lastdaten

| | | |
|---|---|---|
| Stat. Tragzahl | $C_{0r}$: | 2650 N |
| Dyn. Tragzahl | $C_r$: | 4400 N |
| Ermüdungsgrenzbelastung | $C_U$: | 137 N |
| Drehzahlgrenze | $n_{Fett}$: | 37500 1/min |
| Drehzahlgrenze | $n_{Öl}$: | 50000 1/min |
| Vorspannung Leicht | L: | 35 N |
| Axiale Steifigkeit | $C_{ax}$: | 57 N/µm |
| Vorspannung Mittel | M: | 110 N |
| Axiale Steifigkeit | $C_{ax}$: | 87 N/µm |
| Vorspannung Schwer | S: | 220 N |
| Axiale Steifigkeit | $C_{ax}$: | 112 N/µm |
| Federvorspannung | Ff: | 260 N (für $n_{max}$) |

## Geometriedaten

| | | |
|---|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | d: | 30 mm |
| Außendurchmesser | D: | 47 mm |
| Breite | B: | 9 mm |
| Kugeldurchmesser | $D_w$: | 3.969 mm |
| Kugelanzahl | Z: | 22 |
| Kantenabstand | $r_{1,2\ min}$: | 0.3 mm |
| Kantenabstand, offene Seite | $r_{3,4\ min}$: | 0.3 mm |
| Außendurchmesser Innenring | $d_1$: | 35.1 mm |
| Außendurchmesser Innenring (offene Seite) | $d_2$: | 34.5 mm |
| Durchmesser für Öleinspritzung | $d_T$: | 36.5 mm |
| Teilkreisdurchmesser | $d_m$: | 37.9 mm |
| Innendurchmesser Außenring | $D_1$: | 40.7 mm |
| Kantenradius Umbauteil | $r_{a\ max}$: | 0.3 mm |
| Kantenradius Umbauteil (offene Seite) | $r_{b\ max}$: | 0.3 mm |
| Innenring Anschlussdurchmesser | $d_{a,b\ min}$: | 32.1 mm |
| Außenring Anschlussdurchmesser | $D_{a,b\ max}$: | 45.3 mm |
| Innendurchmesser Außenring (offene Seite) | $D_2$: | 42 mm |
| Gewicht | m: | 0.049 kg |
| Berührungswinkel (Kontaktwinkel) | Alpha 0: | 25° |




Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.