Spindelkugellager KH 61913 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten


Lagerbezeichnung:	KH 61913 E TA
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	61913
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	65 x 90 x 13 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	8300 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	10100 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	431 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	18750 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	25000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	80 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	113 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	250 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	169 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	500 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	218 N/µm
Federvorspannung	Ff:	820 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	65 mm
Außendurchmesser	D:	90 mm
Breite	B:	13 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	5.556 mm
Kugelanzahl	Z:	34
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	73.1 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	71.8 mm
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	75 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	76.7 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	80.8 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	1 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	69.5 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	85.8 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	82.4 mm
Gewicht	m:	0.215 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.