Spindelkugellager S 6000 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten

Lagerbezeichnung:	S 6000 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6000
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	10 x 26 x 8 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	2550 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	5250 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	132 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	60750 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	81000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	45 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	44 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	130 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	66 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	260 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	88 N/µm
Federvorspannung	Ff:	250 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	10 mm
Außendurchmesser	D:	26 mm
Breite	B:	8 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	4.762 mm
Kugelanzahl	Z:	10
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	14.7 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	16.5 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	18 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	21.4 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	12.6 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	24.3 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	22.9 mm
Gewicht	m:	0.018 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.