Spindelkugellager S 61913 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten

Lagerbezeichnung:	S 61913 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61913
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ auf Anfrage
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	65 x 90 x 13 mm


Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	19100 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	18300 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	990 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	13875 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	18500 1/min
Vorspannung Leicht	L:	160 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	142 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	470 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	214 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	940 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	283 N/µm
Federvorspannung	Ff:	1880 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	65 mm
Außendurchmesser	D:	90 mm
Breite	B:	13 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	7.144 mm
Kugelanzahl	Z:	24
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	73.1 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-

Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	75.4 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	77.5 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	81.9 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	1 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	69.9 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	85.5 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	84.7 mm
Gewicht	m:	0.2 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°



Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.